

BYTEST
贝源检测



171412340674

测字(2023)第H0123号
贝 环 境 检 测

江西省贝源

检测技术有限公司

检 测 报 告

Testing Report

委托单位: 鄱

项目类别: 废

检测类型: 阳县绿色东方再生能

报告日期: 水、地下水、固体废物、废气

委托检测

2023 年 01 月 31 日

江西省

贝源检测技术有限公司



- 1、本公司
- 任，并
- 2、本公司
- 业指
- 3、报告
- 专用
- 4、委托
- 的真
- 对本
- 5、测结
- 检申
- 6、未经
- 公司
- 机构
- 本
- 单位：江
- 址：江
- 地：江
- 箱：b
- 邮：0
- 电：3
- 邮：3

有限公司
ology Co.,Ltd



检测说明

一、检测说明

二、检测单位

三、检测对象

四、检测地点

五、检测日期

六、检测人员

七、检测方式

八、检测结果

九、检测结论

十、检测备注

十一、检测费用

十二、检测有效期

十三、检测单位盖章

十四、检测单位签字

十五、检测单位盖章

十六、检测单位签字

十七、检测单位盖章

十八、检测单位签字

十九、检测单位盖章

二十、检测单位签字

二十一、检测单位盖章

二十二、检测单位签字

二十三、检测单位盖章

二十四、检测单位签字

二十五、检测单位盖章

二十六、检测单位签字

项目类别

组织
无废气

2. 检

[illegible]

检测项目

项目类别	检测项目
固体废物	汞
	铜
	锌
	铅
	镉
	砷
	镍
有组织废气	汞
	镉
	铊
	砷
	铅
	总铬
	锰
	镍
	锑
	铜
	钴

项目	类别	检测项目	检测方法
组织无气废		硫化氢	环境空气氨和硫化氢的测定 分光光度法 (GB 3095-2012)
		TSP	环境空气颗粒物的测定 重量法 (GB 3095-2012)
		VOCs	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-气相色谱法 (GB 3095-2012)
		氨	环境空气氨的测定 纳氏试剂比色法 (GB 3095-2012)
		臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭计法 (GB 3095-2012)

四、检测人员和时间

采样人员	陈晟、张文
分析人员	陈晟、汪文、李波、周伟、徐欢、彭、谈

五、检测结果

		废水	
项目类别			
采样时间			
样品性状			
	次	第一	
检测频次	点位及编号	废水回用池 FS202301	
检测项目	量纲	6.8	
pH值,	无量纲	23	
悬浮物,	mg/L	22	
化学需氧量	mg/L	0.19	
氨氮,	mg/L	4×10^{-5}	
汞,	mg/L	1.44×10^{-5}	
铅,	mg/L	1.8×10^{-5}	
镉,	mg/L	7.92×10^{-5}	
砷,	mg/L	8.50×10^{-5}	
总铬,	mg/L	0.004	
六价铬,	mg/L	检测结果低于方法检出限	
备注:	“L”表示		

项目类

采样时

样品性

检

测项目

p

溶解

高锰

总大肠

亚硝酸

备

注：“

续表 5 地下水检测结

项目类别	地下水	检测类型
采样时间	2023.0	
样品性状	均为无色、无气味、无	
检测项目	检测点	检测结果
硝酸盐(以氮计)	1号点 GS202301104001	0.004L
氰化物	2号点 GS202301104002	0.001L
挥发酚		0.0003L
氟化物		0.006L
汞		4×10^{-5} L
砷		6.8×10^{-4}
镉		5×10^{-5} L
铬(六价)		0.004L
铅		2.0×10^{-4}
备注	检测结果低于方法检出限。	

—本页完—

表 7 废气

有组织废气		检测类别	2023.07.10
项目类别			
采样时间			半干法/干法脱硫
治理设施	焚烧炉废气经布袋除尘		检测频次
烟气参数	排放口名称	检测项目	小时均值
	焚烧炉废气处理后排放口	汞	
		镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍	
		检测结果	
		检测	烟气量
采样点	检测项目	检测频次	m³/h
焚烧炉废气处理后排放口	汞	小时均值	70486
	镉		73948
	铊		73948
	锑		73948
	砷		73948
	铅		73948
	铬		73948
	钴		73948
	铜		73948
	锑		73948
	铊		73948
	镉		73948
废气基准含氧量为 11%。			
备注：焚烧炉			

