HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-04/D/1

检 测 报 告

有效期2028年3月20日

声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效，未经本公司书面同意，不得部分复制。

[redacted]

[redacted]

[redacted]

	飞灰盲样	铜、铅、锌、镉、砷、铬、六价铬、硒	1次/天，监测1天

三、质量保证及质量控制

1 所监测的检测方法均采用经有关

的规定进行监定及核准，并在有效期内；

2、现场采样检测仪器

经考核合格合格证上岗；

3、所涉及的检测人员

4 所有监测项目所

的减率的测定 重量法 | IV/VP 系列由子天 | 共价键 | 固体废物 热

检 测 报 告

续上表

		检测标准（方法）名称	仪器设备名称	
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子分光光度法 GB/T 15555.4-1995	紫外可见分光光度计 TU-1810	0.004 mg/L
		HJ 781-2016	iCAP7200	
	铅	耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	发射光谱仪	0.03mg/L

二、检测结果

（1）固体废物

检测点位	样品编号	样品状态
[illegible]	[illegible]	黑、固态、无异味

检测点位	检测项目	检测结果	执行标准限值

检 测 报 告

续上表

采样时间	锌	ND	100	mg/L
	铅	ND	0.25	mg/L
	镉	ND	0.15	mg/L
	铍	ND	0.02	mg/L
	钡	1.86	25	mg/L

备注 2.执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014 的表 1 和《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008 的表 1，检测标准由客户提供；
3.只对当时采集的样品负责。

编 制 审 核 签 发

报告结束